



**CAST GROUP** srl

**ИТАЛИЯ**

## **МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЕ МАШИНЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ**



Мощные, многоцелевые, компактные, безотказные: это основные, но далеко не все достоинства многоцелевых машин PIXY 25 HORSETRACT, выпускаемых как с фиксированной, так и с телескопической стрелой.

PIXY 25 HORSETRACT – идеальная **МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ** машина для повседневной фермерской работы, для обслуживания свинарников, коровников, для уборки конюшен, а также для ухода за зелеными насаждениями и проведения земляных работы. Но это далеко не все сферы применения машины. Найдите новую работу и PIXY выполнит ее!

Мощный дизельный двигатель (23 л.с.), гидростатическая трансмиссия (гидронасос и гидромоторы), постоянный полный привод 4WD, управление дифференциалом и высокопроизводительная вспомогательная гидросистема гарантируют выдающиеся результаты работы в любых условиях и удовлетворяют потребности самых взыскательных пользователей.

Система A.S.T. (Anti-Stall Technology) позволит защитить двигатель машины в случае перегрузки, освободив оператора от этой заботы: система активируется автоматически в случае перегрузки двигателя, понижает скорость движения, но в то же время существенно повышает крутящий момент. Машина всегда остается под контролем оператора!

PIXY 25 HORSETRACT – это машина на все случаи жизни. Благодаря широкому ассортименту сменного навесного инструмента Вы, имея всего одну машину, можете выполнить множество различной работы, сохранив для себя время и деньги!





**МНОГОЦЕЛЕВАЯ МАШИНА**  
**PIXY 25 HORSETRACT**  
**P25120001**

Двигатель	Дизельный, трехцилиндровый ISUZU 3CA1 с жидкостным охлаждением. Рабочий объем 854 см <sup>3</sup> Мощность 23 л.с. (17 кВт)
Трансмиссия	Гидростатическая (гидронасос + гидромоторы на колесах) – Полный привод 4WD – Блокировка дифференциала
Производительность гидросистемы	Поток - 34 л\мин, давление 185 бар
Скорость движения	12 км\час (15 км\час с шинами 26-12.00-12)
Подъемная стрела	Постоянной длины – специальная соединительная пластина повышенной прочности HORSETRACT для фиксации навесного инструмента
Управление	8-позиционный джойстик
Максимальная высота подъема инструмента	2389 мм (по средней линии на соединительной пластине)
Грузоподъемность	650 кг (с противовесом)
Конструкция	Все панели изготовлены из стали - Рама ROPS для предотвращения перекачивания машины при падении на бок – Высокоэффективный глушитель
Эргономика	Эргономичное сидение с ремнями безопасности
Колеса	Тракторного типа (с грунтозацепами), размер 23 -8.50-12
Размеры (ШхДхВ)	1012 x 2350 x 2100 мм
Масса	1040 кг



**МНОГОЦЕЛЕВАЯ МАШИНА**  
**PIXU 25T HORSETRACT**  
**P25121002**

Двигатель	Дизельный, трехцилиндровый ISUZU 3CA1 с жидкостным охлаждением. Рабочий объем 854 см <sup>3</sup> Мощность 23 л.с. (17 кВт)
Защита двигателя	Система AST – в случае повышенной нагрузки на двигатель автоматически снижает скорость движения и существенно увеличивает крутящий момент
Трансмиссия	Гидростатическая (гидронасос + гидромоторы на колесах) – Полный привод 4WD – Блокировка дифференциала
Производительность гидросистемы	Поток - 34 л\мин, давление 185 бар
Скорость движения	15 км\час
Подъемная стрела	Телескопическая – специальная соединительная пластина повышенной прочности HORSETRACT для фиксации навесного инструмента
Управление	8-позиционный джойстик
Максимальная высота подъема инструмента	2389 мм (по средней линии на соединительной пластине) – без выдвижения телескопической стрелы, 2777 мм – с выдвинутой телескопической стрелой
Грузоподъемность	650 кг (с противовесом)
Конструкция	Все панели изготовлены из стали - Рама ROPS для предотвращения перекачивания машины при падении на бок – Высокоэффективный глушитель – Система самовыравнивания машины
Оборудование	Защитная крыша – Передние подсвечивающие фары
Эргономика	Эргономичное сидение с ремнями безопасности
Колеса	Тракторного типа (с грунтозацепами), размер 26 -12.00-12
Размеры (ШхДхВ)	1012 x 2350 x 2100 мм
Масса	1060 кг

