

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ МАШИНЫ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫМ КОРПУСОМ И С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ



Весь наш многолетний опыт производства многоцелевых машин мы воплотили в "базовой" модели PIXY 35T и в «навороченной» PIXY ST40.

Благодаря крепкой и надежной гидравлической системе производительностью до 66 л/мин, двигателю мощностью 38 л.с., замечательному соотношению размера и массы машины PIXY 35T и PIXY ST40 являются отличными «универсальными» машинами, предназначенными для выполнения широкого ассортимента работ в различных сферах деятельности: в подсобных (фермерских) хозяйствах, в ландшафтных и строительных компаниях, в коммунальных службах и много еще где.

Низко расположенный центр тяжести, полный привод (4WD) и «сдвоенные» цилиндры системы самовыравнивания позволили нам достичь не только высочайшей надежности многоцелевых машин семейства PIXY, но найти разумный компромисс между высокой производительностью и максимально допустимой нагрузкой ... потому что мы всегда думаем о тех, кто будет работать на наших машинах!





МНОГОЦЕЛЕВАЯ МАШИНА
PIXU 35T
P35120001

Двигатель	Дизельный, трехцилиндровый ISUZU 3CE1 с жидкостным охлаждением. Рабочий объем 1.642см ³ Мощность 38 л.с. (28 кВт)
Трансмиссия	Гидростатическая (гидронасос + гидромоторы на колесах) – Полный привод 4WD – Блокировка дифференциала – Педали с предохранительными клапанами
Производительность гидросистемы	Поток - 48 л\мин (24 + 24),
Скорость движения	16 км\час
Подъемная стрела	Телескопическая – специальная соединительная пластина повышенной прочности HORSETRACT для фиксации навесного инструмента – «Плавающая» стрела с предохранительным клапаном
Управление	Базовая приборная панель со счетчиком моточасов – Управление рукояткой (8-позиционный джойстик поставляется по заказу)
Максимальная высота подъема инструмента	2700 мм (по средней линии на соединительной пластине)
Грузоподъемность	750 кг
Конструкция	Передние панели: из ударопрочного и эластичного ABS-пластика - Задние панели: из стали - Рама ROPS для предотвращения перекачивания машины при падении на бок
Эргономика	Эргономичное сидение с ремнями безопасности
Колеса	Тракторного типа (с грунтозацепами), размер 26 -12.00-12
Стояночный\ предохранительный тормоз	Тормозной барабан. Гидравлический. Включается тумблером. Обеспечивает устойчивую парковку машины

	даже на склонах.
Размеры (ШхДхВ)	1200 x 2454 x 2100 мм
Масса	1150 кг

МНОГОЦЕЛЕВАЯ МАШИНА

PIXU ST40

P40120001

Двигатель	Дизельный, трехцилиндровый ISUZU 3CE1 с жидкостным охлаждением. Рабочий объем 1.642см ³ Мощность 38 л.с. (28 кВт)
Трансмиссия	Гидростатическая (гидронасос + гидромоторы на колесах) – Полный привод 4WD – Блокировка дифференциала – Педали с предохранительными клапанами
Двойной цилиндр системы самовыравнивания (стабилизации)	Входит в комплектацию стандартной машины (для ST35 поставляется по заказу)
Производительность гидросистемы	Поток - 56 л\мин (28 + 28),
Скорость движения	16 км\час
Подъемная стрела	Телескопическая – специальная соединительная пластина повышенной прочности HORSETRACT для фиксации навесного инструмента – «Плавающая» стрела с предохранительным клапаном
Управление	Базовая приборная панель со счетчиком моточасов – 8-позиционный джойстик для управления машиной
Максимальная высота подъема инструмента	2700 мм (по средней линии на соединительной пластине)
Грузоподъемность	750 кг
Конструкция	Передние панели изготовлены из ABS-пластика повышенной ударпрочности и эластичности - Задние панели изготовлены из стали - Рама ROPS для предотвращения перекатывания машины при падении на бок – Рабочие фары
Эргономика	Эргономичное сидение с ремнями безопасности
Колеса	Пневматические шины с грунтозацепами, размер 26 -12.00-12
Стояночный\ предохранительный тормоз	Тормозной барабан. Гидравлический. Включается тумблером. Обеспечивает устойчивую парковку машины даже на склонах.
Размеры (ШхДхВ)	1200 x 2454 x 2100 мм
Масса	1170 кг



